

ABRI MOBILE ISOLÉ

**Dernière pièce
en stock !**

98 300 8642

Modèle RD416

Dimension : 4 × 2.25 m
Châssis galvanisé à chaud
PTAC 1'600 kg · 1 essieu freiné par inertie
timon réglable · roue jockey
4 béquilles vérin à vis
Structure en aluminium apprêtée et peinte
Isolation parois et toiture en panneaux sandwich lisses
30 mm, tôle prélaquée blanche intérieure et extérieure
La charge utile doit être uniformément répartie sur tout
le plancher de cet abri en respectant
Poids max. sur l'attelage : 100 kg

19'000.-

Aménagements :

Plancher contreplaqué marine
Revêtement de sol en vinyle
Porte caravane passage 725 mm gauche poussante +
escalier 2 marches rabattables
Fenêtre coulissante 1' 000 × 500 horizontale angles
arrondis avec barreaux
Cabine WC anglaise 50 ut. + porte caravane 575 +
hublot + 2 marches rabattables
Convecteur 1'000 W avec tableau existant
Installation élec. 230 V CH : Tableau général, une prise
230 V, piquet de terre + support
Éclairage LED plafonnier 1^{er} point avec alimentation
Éclairage LED plafonnier 1^{er} point avec détecteur
présence avec alimentation
Attelage anneau DIN40
Couleur structure alu pour châssis 4,00 × 2,25

