

**Mecalac****GARANTIE
2 ANS / 3000H**

ÉQUIPEMENT STANDARD "SUISSE"

Caractéristiques techniques

- Charge utile: 6'000 kg
- Poids à vide: 4'995 kg
- Longueur hors tout: 4'710 mm
- Largeur hors tout: 2'211 mm
- Empattement: 2'450 mm
- Garde au sol: 347 mm
- Hauteur au bord avant de la benne posée: 1'690 mm (haute)
- Hauteur de la cabine avec le gyrophare: 3'015 mm
- Capacité de la benne: 1'580 l (eau) • 3'085 l (à ras) • 3'300l (en dôme)
- Basculement orientable

Motorisation

- Moteur Perkins 904 stage V • 4 cylindres • 55 kW • 75 cv • 3'400 cm³ • 424 Nm • Admission Turbocompressée
- Moteur avec FAP intégré (DOC + DPF) • Tension 12 V • Batterie 100 Ah • Alternateur 95 A
- Capacité du réservoir à carburant: 65 l • Vitesse maximum : 25 km/h

Châssis & transmission

- Transmission hydrostatique avec une seule pédale • Pente franchissable 25%
- 4 roues motrices permanentes • Pneus 405/70-20
- Frein de stationnement: commande manuelle • Disque sec en sortie de boîte
- Frein de service : hydraulique • Disques immergés dans le pont avant et arrière
- Direction hydrostatique par orbitrol & vérin sur articulation centrale

Hydraulique

- Système hydraulique avec pompe à engrenage débit 65 l/min
- Capacité du réservoir hydraulique : 50 l • Pression de service : 172 bar

Poste de conduite

- Arceau ROPS avec ceinture de sécurité rétractable (orange)
- Couleur jaune & gris standard • Autocollants fluo sur marche et poignées
- Alarme sonore de recul • Horamètre • Gyrophare LED
- Feux de route avec protection feux avant • Caméra avant • Barre de verrouillage de l'articulation
- Support de remorquage • Pack sécurité et technologie (Start/stop, protection du ventilateur, etc...)

Immatriculation (expertise et permis de circulation annulé)