

KOBELCO**PELLE SUR CHENILLES SK380SRLC****Caractéristiques :**

Poids :	de 36'600 à 38'200 kg
Moteur :	stage V Hino 200 kW 272 cv
2 pompes cylindrée variable	2 x 246 l/min
1 pompe à engrenages :	1 x 21 l/min
Chenilles :	tuiles acier 600 700 800 mm
Mode de travail :	H, S et ECO

Cabine

Cabine avec climatisation,
Radio USB Bluetooth & siège à suspension
pneumatique
Rangement coffre de cabine
Caméras arrière, latérales droite et gauche (vue 270°)
Grille de protection FOPS sur toit de cabine
2 feux de travail sur cabine & 1 feu sur le bras
Visière de cabine
Réglage des débits au tableau de bord

Performance et maniabilité

Flèche monobloc :	6,20 m
Balancier standard :	3,10 m
Profondeur de fouille :	6'990 mm
Portée de fouille :	10'740 mm
Vitesse de rotation :	8,4 tr/min
Force de pénétration maxi	139 kN
Force de cavage maxi	208 kN
Capacité de levage :	12'390 kg



Les machines KOBELCO sont équipées du système de géolocalisation KOMEXS 

Garantie 36 mois ou 3'000 heures, 1er terme atteint

OPTIONS SK380SRLC (pour commande avec la machine)

Peinture spéciale 1 couleur (autre que jaune ou bleu Kobelco)
Grille de protection frontale
Graissage centralisé (hors biellettes)
Huile bio
Système de GPS 2D ou 3D

